

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



### Модель

**MULTIMAX MP 522**

Размер

**400/70 R 24**

LI / SS

**152 A8 / B**

TL / TT

**TL**

Ширина профиля (мм.)

**404**

Наружный диаметр (мм.)

**1170**

Статический радиус под нагрузкой (мм.)

**533**

Окружность качения (мм.)

**3527**

Размер и профиль обода рекомендованный

**13**

Размер и профиль обода допустимый

**DW 12; 13 SDC; DW 13; DW 13 L; DW 14 L**

Основное применение

**Телескопический погрузчик, экскаватор-погрузчик**

Максимальная несущая способность (кг.):

| км/ч / бар   | 1,6  | 2,0  | 2,4  | 2,8  | 3,2  | 3,5  | 4,0  | 4,2  | 4,4  |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>50</b>    | 1705 | 2025 | 2310 | 2630 | 2950 | 3160 | 3550 | -    | -    |
| <b>40</b>    | 1705 | 2025 | 2310 | 2630 | 2950 | 3160 | 3550 | -    | -    |
| <b>30</b>    | 1825 | 2170 | 2740 | 2815 | 3155 | 3385 | 3800 | -    | -    |
| <b>25</b>    | 1895 | 2250 | 2565 | 2920 | 3275 | 3515 | 3945 | -    | -    |
| <b>10</b>    | 2080 | 2560 | 3010 | 3465 | 3945 | 4290 | 4850 | 5115 | 5325 |
| <b>стат.</b> | 3185 | 3920 | 4615 | 5310 | 6045 | 6575 | 7435 | 7840 | 8165 |